

Université Sultan Moulay Slimane

FP - Khouribga

**Département :** Mathématiques et Informatique **Filière :** Sciences Mathématiques et Informatique

Module : Administration Réseaux TP : Administration Réseaux Année Universitaire : 2022/2023

Pr. Ibtissam Bakkouri

# **TP 3**

#### **Exercice 1:**

Configurer une liste de contrôle d'accès (ACL) pour permettre uniquement le trafic ICMP (Ping) depuis l'adresse IP source 192.168.1.10 vers l'adresse IP de destination 10.0.0.1.

#### **Exercice 2:**

Configurer une ACL pour bloquer tout le trafic HTTP (port 80) depuis le sous-réseau 192.168.1.0/24 vers le sous-réseau 10.0.0.0/24, sauf pour une adresse IP spécifique.

#### **Exercice 3:**

Configurer une ACL pour autoriser le trafic SSH (port 22) uniquement depuis une plage d'adresses IP spécifique (192.168.2.0/24) vers le routeur.

## Exercice 4:

Configurer une ACL pour bloquer tout le trafic ICMP (Ping) vers le sous-réseau 10.0.0.0/24 depuis n'importe quelle source.

## Exercice 5:

Configurer une ACL pour autoriser le trafic DNS (port 53) uniquement depuis l'adresse IP source 192.168.3.10 vers le serveur DNS (adresse IP de destination : 10.0.0.2).

## Exercice 6:

Un réseau local (LAN) avec une adresse IP de 192.168.1.0/24

Un routeur Cisco avec trois interfaces:

- Interface FastEthernet0/0 connectée au LAN avec une adresse IP de 192.168.1.1/24
- Interface FastEthernet0/1 connectée à Internet avec une adresse IP publique
- Interface FastEthernet0/2 connectée à un autre réseau local avec une adresse IP de 192.168.2.1/24
- 1. Autoriser le trafic sortant depuis le LAN vers Internet
- 2. Bloquer le trafic entrant depuis Internet vers le LAN, à l'exception du trafic ICMP (Ping)
- 3. Autoriser le trafic entre le LAN et le réseau local 192.168.2.0/24

## Exercice 7:

Un réseau local (LAN) avec une adresse IP de 10.0.0.0/24

Un routeur Cisco avec deux interfaces:

- Interface GigabitEthernet0/0 connectée au LAN avec une adresse IP de 10.0.0.1/24
- Interface GigabitEthernet0/1 connectée à Internet avec une adresse IP publique
- 1. Autoriser le trafic sortant depuis le LAN vers Internet, à l'exception du port 80 (HTTP)
- 2. Bloquer tout le trafic entrant depuis Internet vers le LAN
- 3. Autoriser le trafic ICMP (Ping) dans les deux directions